

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukteverordnung)

Ref.Nr.: H 10058

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Keramische Fliesen, Trockengepresst mit Wasseraufnahme 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Gruppe BIb
2. Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen
3. Verwendungszweck: Wand- und Bodenfliesen; innen und außen
4. Hersteller / Inverkehrbringer: hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG
Celler Straße 47, 29614 Soltau
5. Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht zutreffend
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: nicht zutreffend
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht zutreffend
9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bruchlast: - Dicke < 7,5 mm - Dicke ≥ 7,5 mm	min 700 N min 1100 N	DIN EN 14411:2012 DIN EN 10545-4
Biegefestigkeit:	min 30 N/mm ²	DIN EN 14411:2012 DIN EN 10545-4
Frostbeständigkeit:	bestanden	DIN EN 14411:2012 DIN EN 10545-12
Rutschhemmende Eigenschaften:	Siehe Katalog ***	DIN EN 14411:2012
Verbundhaftfestigkeit:		
- Zementhaltige Mörtel	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Dispersionsklebstoffe	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Reaktionsharzklebstoffe	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Mörtel	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
Brandverhalten:	A1 _{FL}	DIN EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Blei	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 2. entspricht der Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß
Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller/ Inverkehrbringer und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers

Soltau, 14.11.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)



Hartmut Goldboom;
Geschäftsführer



ppa. Christian Rabe
Bereichsleiter Baustoffe

Serie	Oberfläche	R Wert nach DIN 51130 und DIN 51097
IGA Segura	natur	R 10 B