

**Produktprogramm**

**IGA** Bauchemie – das neue,  
qualitativ hochwertige System zum  
Abdichten und Verlegen von Fliesen



**IGA**<sup>®</sup>  
SCHÖNE FLIESEN



**UNTERGRUND**

SEM210 SCHNELL-ESTRICH-MÖRTEL CT-C25-F4..... Seite 4  
 UG220 UNIVERSAL- GRUNDIERUNG ..... Seite 4  
 HG230 HAFTGRUND..... Seite 5

**BODENSPACHELMASSE**

BS240 BODENSPACHELMASSE CT-C25-F4. .... Seite 6

**ABDICHTUNG**

DAF250 DISPERSIONS-ABDICHTUNG FLEXIBEL ..... Seite 7  
 DI273 DICHTECKE INNEN..... Seite 7  
 DA274 DICHTECKE AUSSEN ..... Seite 7  
 DB271 DICHTBAND ..... Seite 8  
 DM272 DICHTMANSCHETTE ..... Seite 8  
 AB270 ABDICHTUNGSBAHN ..... Seite 9

**KLEBER**

FK10 FLEX FLEKKLEBER C2TE ..... Seite 10  
 FK200 FLEX PLUS FLEKKLEBER C2TE S1 ..... Seite 10  
 AMK260 ABDICHTUNGS- & MONTAGE - KLEBER ..... Seite 11

## Prüfung, Vorbereitung und Grundierung

Ein richtig vorbereiteter Untergrund ist die wichtigste Voraussetzung für gute Ergebnisse auf der Baustelle. Jeder Untergrund hat seine Eigenschaften und Besonderheiten, es bedarf einer genauen Prüfung vor weiteren Arbeitsschritten. Egal ob Risse gefüllt (oder „saniert“), Wand- und Deckenflächen bearbeitet oder grundiert werden müssen. Für jeden Untergrund gibt es die passenden IGA-Produkte. Damit setzen Sie auf höchste Qualität und Sicherheit.



### SEM210 SCHNELL-ESTRICH-MÖRTEL CT-C25-F4

- Zum Erstellen und Ausbessern von Zementestrichen innen und außen.
- Für Schichten von 15-60 mm
- Nach ca. 2-3 Stunden begehbar
- Schnell verlegereif: nach 4 Stunden für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- Mit EMICODE EC 1PLUS, sehr emissionsarm
- CT-C25-F4 Qualität nach EN 13813

**Verbrauch:** ca. 22 kg/cm<sup>2</sup>

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 12 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2100	Sack 25 kg	40	1020 kg



### HG230 HAFTGRUND

HG230 Haftgrund verbessert die Verarbeitung und erhöht die Haftung vor dem Fliesenverlegen an Wand und Boden auf alten Fliesen und anderen nicht saugenden Untergründen. Innen.

- Spezialgrundierung auf nicht saugfähigen Untergründen
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend
- Leicht mit Rolle oder Pinsel aufzutragen
- Eingefärbt zur besseren Sichtbarkeit von bereits grundierten Flächen
- Bildet nach dem Trocknen einen haftstarken und griffigen Film mit rauer Oberfläche
- Erleichtert das Aufkämmen von Fliesenklebern
- Auch auf beheizten Bodenflächen einsetzbar

**Verbrauch:** ca. 80 - 90 ml/m<sup>2</sup>

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 12 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2300	Kunststoffeimer 2,5 l	96	315 kg



### UG220 UNIVERSAL-GRUNDIERUNG

Gebrauchsfertige Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe in Wohn- und Objektbereichen.

- Leicht verarbeitbar und schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Reguliert und egalisiert das Saugvermögen des Untergrundes
- Mit sehr hoher Reichweite
- Verbessert die Haftung und Verarbeitung der Folgeprodukte
- Systemgrundierung für DAF250 DISPERSIONS-ABDICHTUNG FLEXIBEL

**Verbrauch:** ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 12 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2200	Kunststoffkanister 5 l	96	518 kg

# BODENSPACHTELMASSE

## Glatte Flächen ganz einfach

Eine fachgerechte Verklebung erhöht die Belastbarkeit und Nutzungsdauer Ihres Bodenbelags, damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben. Die Basis für eine sichere Verlegung im Innen- oder Außenbereich stellt ein absolut ebener Untergrund dar. Selten kommen Untergründe ohne Bodenspachtelmasse zum Ausgleichen und Nivellieren aus. Für jeden Einsatzbereich bietet IGA Ihnen die passenden Produkte an, damit die eigentlichen Folgearbeiten zügig weitergehen können.



### BS240 BODENSPACHTELMASSE CT-C25-F4

Schnelle und flexible Bodenausgleichmasse für Schichten von 1-30 mm, innen.

- Bestens geeignet als schnelle und dünn-schichtige Spachtelmasse zur Beseitigung letzter Unebenheiten, z. B. vor dem Kleben von Bodenbelägen
- Für dünne und dicke Schichten von 1 - 30 mm
- Selbstglättend mit hervorragendem Verlauf
- Ab 2 Stunden begehbar. Ab 12 Stunden für Folgearbeiten nutzbar
- Mit hoher Haftkraft, selbst für die Anwendung auf alten Fliesen und Gussasphalt.

**Verbrauch:** ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 12 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**



Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2400	Sack 25 kg	48	1220 kg

# ABDICHTUNG

## Sicher Abdichten...

...damit kein Wasser in die Unterkonstruktion gelangt, muss zum Schutz des Eigenheims fachgerecht abgedichtet werden. Hierzu sind entsprechende Normen und Vorgaben zur Bauwerksabdichtung für die unterschiedlichen Bereiche einzuhalten. IGA-Produkte bieten Ihnen höchstmögliche Sicherheit bei der Abdichtung und Verlegung von klassischen Fliesen für den Innen- und Außenbereich.



### DAF250 DISPERSIONS-ABDICHTUNG FLEXIBEL

Streichfähige Dichtmasse mit Prüfzeugnis zur Abdichtung vor dem Fliesenkleben.

- Mit zwei Anstrichen vor dem Fliesenkleben sind Bäder und Duschen absolut wasserdicht
- Lösemittelfreie Latex-Dichtmasse zum Abdichten im Verbund (AIV-F)
- Rollbar, streichbar, spachtelbar
- Flexibel und rissüberbrückend bis 0,2 mm
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

**Verbrauch:** ca. 750 g/m<sup>2</sup>/mm

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 24 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2500	Eimer 15 kg	33	528 kg



### DI273 DICHTECKE INNEN / DA274 DICHTECKE AUSSEN

Wasserdichte Systemformteile zur sicheren Einbindung von Ecken und Randfugen in Dusche und Bad, auf Balkon und Terrasse. Innen und außen.

- Mehrlagige Dichtungsecken für den festen Einbau in Abdichtungen
- Dichtet dauerhaft Eckbereiche in Duschen und Bädern, auf Balkonen und Terrassen ab
- Wasserdicht, flexibel und frostbeständig

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 24 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

	Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / VPE
DI273 / DA274	2730 / 2740	10 Stück im Umkarton	10



## DB271 DICHTBAND

Wasserdichtes Systemformteil zur sicheren Überbrückung von Randfugen und IGA AB271 ABDICHTUNGSBAHN-Stößen in Dusche und Bad, auf Balkon und Terrasse.

- Mehrlagiges Abdichtungsband für den festen Einbau in Eckfugen
- Wasserdicht, elastisch, reißfest, unverrottbar
- Überbrückt Fugen im Baukörper und bildet mit den genannten IGA Produkten eine wasserdichte Schicht

**Wichtig:** Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen IGA DM272 DICHTMANSCHETTE verwenden.

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 24 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**



Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / VPE
2710	50 m Rolle im Umkarton	1



## DM272 DICHTMANSCHETTE

Dichtmanschette mit Dehnungszone zur Andichtung von Rohrdurchführungen von 14 - 28 mm zur Einbindung in Verbundabdichtungen.

- Mehrlagige Dichtungsmanschette für den festen Einbau in Verbundabdichtungen
- Dichtet Rohrdurchgänge an Wand und Boden, z. B. in Duschen und Bädern, im Außenbereich auf Terrassen
- Wasserdicht, elastisch, reißfest, dehnfähig und frostbeständig

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 24 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**



Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / VPE
2720	10 Stück im Umkarton	10



## AB270 ABDICHTUNGSBAHN

Bahnenförmige Verbundabdichtung zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen in Dusche und Bad, auf Balkonen und Terrassen vor dem Fliesenlegen. Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

- Zur Abdichtung nach DIN 18531, DIN 18534
- Anwendungssicher und zeitsparend
- Leicht schneid- und verarbeitbar
- Geringe Materialdicke. Reißfest, flexibel und verrottungssicher.

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 24 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**



Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / VPE
2700	30 m Rolle im Umkarton	1

## Fliesenverlegung leicht gemacht...

...mit den Flexklebern von IGA. Abgestimmt auf die vielfältigen Einsatzbereiche und Eigenschaften des Fliesenbelags finden Sie bei IGA immer den richtigen Fliesenkleber. Mit unseren Flexklebern setzen Sie auf hervorragende Verarbeitungseigenschaften und starke Haftung - egal ob beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen, im Innen- und Außenbereich, auf Fußbodenheizung oder auf IGA Abdichtungen.



### FK10 FLEX FLEXKLEBER C2TE

Flexkleber für keramische Wand- und Bodenfliesen. Für innen und außen.

- Anwenderfreundlich durch leichtgängige Verarbeitung
- Mittelflexibel, standfest
- Abgestimmt auf das Kleben auf Heizestrichen, Gipsfaserplatten, Gipskarton
- Wasser-, wärme- und frostbeständig

**Verbrauch:** ca. 1,4 - 4,3 kg/m<sup>2</sup>.

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 18 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
0660	Sack 25 kg	42	1070 kg



### FK200 FLEX PLUS FLEXKLEBER C2TE S1

Hochflexibler und standfester Fliesenkleber. Mit höchster Klebkraft. An Wand und Boden. Innen und außen.

- Zementgebundener Dünnbettklebstoff für alle keramischen Fliesensorten und -formate
- Auch auf Heizestrichen, Innenanstrichen, alten Fliesen und zum Einbetten elektrischer Heizmatten
- Hochflexibel, standfest, wasserfest, frostbeständig
- In C2TE-Qualität nach DIN EN 12004. In S1 Qualität nach DIN EN 12002.
- Systemgeprüft: Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis für IGA AB270 ABDICHTUNGSBAHN und IGA DAF250 DISPERSIONS-ABDICHTUNG FLEXIBEL.

**Verbrauch:** ca. 1,3 - 4,2 kg/m<sup>2</sup>.

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 18 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2000	Sack 25 kg	42	1070 kg



### AMK260 ABDICHTUNGS- & MONTAGE-KLEBER

Dicht- & Montage-Klebstoff MS-Polymer. Klebt praktisch alle Baustoffe. Innen und außen.

- Universeller Kleb- und Dichtstoff in Spitzenqualität
- Mit hoher Anfangshaftung und schneller Erhärtung
- Hochbelastbar, dauerelastisch, wetterfest, überstreichbar
- Haftstark auf bauüblichen mineralischen Untergründen, Holz, Kunststoffen und Metallen
- Beständig gegen Seewasser und wässrige Reiniger

**Verbrauch:** Flächig ca. 15g/m<sup>2</sup>. Kleben von DB271 DICHTBAND ca. 60 - 70 g/m.

**Lagerfähigkeit:** Originalverpackt 12 Monate. Frostfrei und trocken lagern.

**Angaben im Technischen Datenblatt beachten.**

Artikel-Nr.	Lieferform	Gebindeanzahl / Palette	Gewicht / Palette
2600	Kartusche 480 g	1248 (12 im Karton)	720 kg

# IGA®

SCHÖNE FLIESEN

[www.iga-fliesen.de](http://www.iga-fliesen.de)



Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Telefon: +49 (0) 5191 802-0 - Telefax: +49 (0) 5191 98664-028  
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 - Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau - Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 - Geschäftsführer: Jan Buck-Emden (Vorsitzender), Sven Grobrügge, Torsten Kreft  
Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes M. Schuller, Ingolstadt  
Copyright by hagebau Fachhandel. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.

**Bildnachweis:** In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform Getty Images verwendet ([www.gettyimages.de](http://www.gettyimages.de)).



hagebau Handelsgesellschaft  
für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47  
D-29614 Soltau

Firmenstempel

Stand 12/2021